

TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



DW-BLACK je troslojni dimniški sistem z notranjo cevjo iz nerjavečega jekla in zunanjo cevjo iz pocinkane pločevine, barvane s komaxitom. Primeren je za vse običajne kurilne naprave; s posebnim notranjim tesnilom je primeren tudi za kotle z nadtlakom (do 200 Pa) v mokrem načinu delovanja. Ta sistem je bil razvit za izogrevanje plina in olja za bivalne, poslovne ali industrijske objekte, z delovno temperaturo 120 °C in nadtlakom 200 Pa. EN 1856-1 T120 P1 W V2-L99050 G00.



KONZOLE	Konzola 350mm	Konzola 500mm	Konzola 750mm	Konzola 1030mm
Koda	16-DW391	16-DW392	16-DW393	16-DW407
Ø130	110,74	115,61	178,89	251,91

TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



ODVODI KONDENZA ČISTILNI KOSI	Odvod kondenza s podstavkom	Cev s konzolno ploščo	Odvod kondenza talni	Plošča za dvig dimnika T450 °C / N1	Čistilni kos z revizijsko odprtino 450 °C/N1	Revizijski kos (do 600 °C/N1) vratca 210x140	Revizijski kos horizontalni (do 600 °C/N1)
Koda	16-290- DWETN05	16-290- DWETN07	16-290- DWETN66	16-290- DWETN08	16-290- DWETN2747	16-205- DWETN10	16-205- DWETN68
Ø130	99,79	105,87	109,53	85,19	266,51	413,76	152,12
Ø150	103,44	114,39	119,26	88,84	288,42	435,67	160,64
Ø180	113,18	126,56	127,78	105,87	303,02	450,27	171,59
Ø200	120,48	144,82	139,95	122,91	311,54	472,18	183,76



CEVI	Cev 1000mm	Cev 500 mm	Cev 250mm	Cev 500mm z nastavkom za FERRO, nastavljiva	Adapter EW/DW-ECO	Sprej RAL9011MB
Koda	16-290- DWETN13	16-290- DWETN14	16-290- DWETN15	16-290- DWETN1661	16-290- DWETN37	RAL9011MB- CSPRAY
Ø130	124,13	77,88	51,11	116,83	45,03	45,03
Ø150	133,86	82,75	54,76	130,21	53,55	
Ø180	155,77	93,71	62,06	164,29	55,98	
Ø200	166,72	99,79	65,72	171,59	63,28	



KOLENA	Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°	Koleno 87°	Koleno 90°	T-kos 87°
Koda	16-290- DWETN16	16-290- DWETN17	16-290- DWETN18	16-290- DWETN64	16-290- DWETN60	16-290- DWETN2746
Ø130	74,23	76,67	79,10	243,39	126,56	159,42
Ø150	80,32	82,75	86,40	261,64	136,30	174,02
Ø180	92,49	94,92	102,22	270,16	167,94	192,28
Ø200	94,92	99,79	105,87	170,37	177,67	316,41

*Po naročilu

TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



DIMNIŠKI ZAKLJUČKI	Zaključna kapa (do 450 °C/N1)	Protivetrni zaključek- vrtljiva vratca	Univerzalni zaključek za EW in DW	Protidežna kapa	Pritrdilna rozeta	Pritrdilna rozeta s prirobnico
Koda	16-205- DWETN32	16-205- DWETN92HS	16HUBO1E *	16-215- DWECO33	16-215- DWECO31	16-215- DWECO307 *
Ø130	60,85	180,11	216,62	57,20	13,39	19,47
Ø150	64,50	200,80	230,00	63,28	14,60	20,69
Ø180	73,02	222,70	247,04	71,80	17,04	24,34
Ø200	79,10	248,26	257,99	76,67	18,25	25,56



ZIDNA DRŽALA	Zidno držalo fiksno, 50 mm	Zidno držalo nastavljivo, 50-150 mm	Zidno držalo nastavljivo, 50-250 mm	Zidno držalo nastavljivo, 250-360 mm	Zidno držalo (sleeve/holder) 360 mm	Podaljšek držala 30 x 30 mm za DWECO 20 L=1000 mm L=500 mm	
Koda	16-DWECO 21	16-DWECO 22 *	16-DWECO 23 *	16-DWECO 24 *	16-DWECO 20 *	16-DW86 *	16-DW85 *
Ø130	49,89	118,04	122,91	150,90	132,65	62,06	35,29
Ø150	51,11	119,26	124,13	152,12	133,86		
Ø180	53,55	120,48	125,35	153,34	135,08		
Ø200	55,98	125,35	129,00	156,99	138,73		



PRITRDLNI KOSI	Zunanja zaklepna objemka 2.0	Objemka 3 vijaki	Objemka 2 vijaka	Nastavljivi stropni nosilec 500- 900mm	Sidrne cevi nastavljive do 2 m	Sidrne cevi nastavljive do 3 m	Sidrne cevi nastavljive do 4 m
Koda	16-DWECO 989	16-DWECO 42 *	16-2R2- ZUAC989 *	16-DWECO 55 *	ZUDA 904-2000 *	ZUDA 904-3000 *	ZUDA 904-4000 *
Ø130	29,21	36,51	53,55	158,20	256,78	293,28	405,24
Ø150	31,94	36,51	54,76	161,85			
Ø180	34,07	40,16	59,63	163,07			
Ø200	37,73	40,16	60,85	182,54			