

*Po naročilu

TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



DW-BLACK je troslojni dimniški sistem z notranjo cevjo iz nerjavečega jekla in zunanjo cevjo iz pocinkane pločevine, barvane s komaxitom. Primeren je za vse običajne kurilne naprave; s posebnim notranjim tesnilom je primeren tudi za kotle z nadtlakom (do 200 Pa) v mokrem načinu delovanja. Ta sistem je bil razvit za izgorevanje plina in olja za bivalne, poslovne ali industrijske objekte, z delovno temperaturo 120 °C in nadtlakom 200 Pa. EN 1856-1 T120 P1 W V2-L99050 G00.



KONZOLE	Konzola 350mm	Konzola 500mm	Konzola 750mm	Konzola 1030mm
	16-DW391	16-DW392 *	16-DW393 *	16-DW407 *
Ø130	105,47	110,11	170,37	239,91

*Po naročilu

TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



ODVODI KONDEZA ČISTILNI KOSI	Odvod kondenza s podstavkom	Cev s konzolno ploščo	Odvod kondenza talni	Plošča za dvig dimnika T450 °C / N1	Čistilni kos z revizijsko odprtino 450 °C/N1	Revizijski kos (do 600 °C/N1) vratca 210x140	Revizijski kos horizontalni (do 600 °C/N1)
	16-290- DWETN05	16-290- DWETN07	16-290- DWETN66	16-290- DWETN08	16-290- DWETN2747	16-205- DWETN10	16-205- DWETN68
Ø130	95,04	100,83	104,31	81,13	253,82	394,06	144,88
Ø150	98,52	108,95	113,58	84,61	274,68	414,92	152,99
Ø180	107,79	120,54	121,70	100,83	288,59	428,83	163,42
Ø200	114,74	137,92	133,29	117,06	296,70	449,69	175,01



CEVI	Cev 1000mm	Cev 500 mm	Cev 250mm	Cev 500mm z nastavkom za FERRO, nastavljiva	Adapter EW/DW-ECO	Sprej RAL9011MB
	16-290- DWETN13	16-290- DWETN14	16-290- DWETN15	16-290- DWETN1661	16-290- DWETN37	RAL9011MB- CSPRAY
Ø130	118,22	74,18	48,68	111,26	42,88	42,88
Ø150	127,49	78,81	52,16	124,01	51,00	
Ø180	148,35	89,24	59,11	156,47	53,31	
Ø200	158,78	95,04	62,59	163,42	60,27	



KOLENA	Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°	Koleno 87°	Koleno 90°	T-kos 87°
	16-290-DWETN- 16	16-290-DWETN- 17	16-290-DWETN- 18	16-290- DWETN64	16-290- DWETN60	16-290- DWETN2746
Ø130	70,70	73,02	75,34	231,80	120,54	151,83
Ø150	76,49	78,81	82,29	249,19	129,81	165,74
Ø180	88,08	90,40	97,36	257,30	159,94	183,12
Ø200	90,40	95,04	100,83	162,26	169,21	301,34

*Po naročilu

TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



DIMNIŠKI ZAKLJUČKI	Zaključna kapa (do 450 °C/N1)	Protivetrni zaključek- vrtljiva vratca	Univerzalni zaključek za EW in DW	Protidežna kapa	Pritrdilna rozeta	Pritrdilna rozeta s prirobnico
	16-205- DWETN32	16-205- DWETN92HS	16HUBO1E *	16-215- DWECO33	16-215- DWECO31	16-215- DWECO307 *
Ø130	57,95	171,53	206,30	54,47	12,75	18,54
Ø150	61,43	191,24	219,05	60,27	13,91	19,70
Ø180	69,54	212,10	235,28	68,38	16,23	23,18
Ø200	75,34	236,44	245,71	73,02	17,39	24,34



ZIDNA DRŽALA	Zidno držalo fiksno, 50 mm	Zidno držalo nastavljivo, 50-150 mm	Zidno držalo nastavljivo, 50-250 mm	Zidno držalo nastavljivo, 250-360 mm	Zidno držalo (sleeve/holder) 360 mm	Podaljšek držala 30 x 30 mm za DWECO 20 L=1000 mm L=500 mm	
	16-DWECO 21	16-DWECO 22 *	16-DWECO 23 *	16-DWECO 24 *	16-DWECO 20 *	16-DW86 *	16-DW85 *
Ø130	47,52	112,42	117,06	143,72	126,33	59,11	33,61
Ø150	48,68	113,58	118,22	144,88	127,49		
Ø180	51,00	114,74	119,38	146,03	128,65		
Ø200	53,31	119,38	122,85	149,51	132,13		



PRITRDILNI KOSI	Zunanja zaklepna objemka 2.0	Objemka 3 vijaki	Objemka 2 vijaka	Nastavljivi stropni nosilec 500- 900mm	Sidrne cevi nastavljive do 2 m	Sidrne cevi nastavljive do 3 m	Sidrne cevi nastavljive do 4 m
	16-DWECO 989	16-DWECO 42 *	16-2R2- ZUAC989 *	16-DWECO 55 *	ZUDA 904-2000 *	ZUDA 904-3000 *	ZUDA 904-4000 *
Ø130	27,82	34,77	51,00	150,67	244,55	279,32	385,95
Ø150	28,98	34,77	52,16	154,15			
Ø180	32,45	38,25	56,79	155,31			
Ø200	35,93	38,25	57,95	173,85			