

Električni bojlerji za sanitarno vodo



ELEKTRIČNI BOJLER LYRA za kuhinjo

Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
174831	Bojler za kuhinjo Lyra MT 8N - nadpultni	8	137,25
174832	Bojler za kuhinjo Lyra MT 8P - podpultni	8	137,25

Z zunanjo regulacijo

INOX električni bojlerji za sanitarno vodo



ELEKTRIČNI BOJLER FLAT White Wi-Fi za sanitarno vodo

Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
T04093	Flat White 50 Wi-Fi električni bojler Metalac	50	300,61
T04094	Flat White 80 Wi-Fi električni bojler Metalac	80	346,11

Nadzorna plošča



WiFi



touch control



smart eco





timer

Globina 285mm

2 Inox emajlirana grelca

5 let garancije


Model	FLAT 50	FLAT 80
L1 (mm)	193	274
L2 (mm)	558	774
L3 (mm)	715	1042
L4 (mm)	365	500



Vertikalna gradnja



Univerzalni nosilec 306 mm



Horizontalna gradnja

Tehnični podatki

	LYRA MT 8N
Koda	
Vrsta bojlerja	Malolitražni bojler za kuhinje
Volumen	8 litrov
Vgradnja	Nadpultna / podpultna
Notranja obdelava	Emajliran
Dimenzije š x v (mm) - globina (mm)	274 x 396
Globina z nosilcem (mm)	266
Nosilec	Razdalja lukenj 140mm
Varnostni ventil (bar)	8
Dolžina MG anode Ø22 (mm)	90
Prirobnica	Elipsasta
Izolacija	Polivretanska pena 15mm
Električni grelec (kW)	1,5 bakren
Delovni tlak (bar)	6
Priključek za vodo (")	G3/8"
Napetost	230 V
Delovni in varnostni termostat	da
Energetski razred	B
Čas segrevanja vode na 75 °C	23 min
Količina mešane vode na 40 °C	14
Teža	7,3 kg
Garancija	Na bojler 5 let, na rezervne dele 25 mesecev

FLAT WHITE 50 Wi-Fi	FLAT WHITE 80 Wi-Fi
T04093	T04094
50 litrov	80 litrov
Vertikalna / horizontalna stenska	
Emajliran	Emajliran
510 x 715 - 285	510 x 1042 - 285
311	311
306	306
1,2+0,8 inox emajliran	1,2+0,8 inox emajliran
6	6
B	B
36	58
78,8	126,1
Na bojler 5 let, na rezervne dele 25 mesecev	

Električni bojlerji za sanitarno vodo

HYDRA



Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
098933	Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P50 R	50	180,32
098935	Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P80 R	80	192,52
108875	Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P100 R	100	228,02
098937	Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P120 R	120	270,84



Z zunanjo regulacijo
Bakren grelec



HYDRA SLIM

Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
109919	Bojler za sanitarno vodo Hydra MS P50 R	50	208,86
109921	Bojler za sanitarno vodo Hydra MS P80 R	80	232,65



Ožji, za manjše kopalnice
Z zunanjo regulacijo
Bakren grelec



HYDRA HORIZONTAL

Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
111441	Bojler za sanitarno vodo horizontalni Hydra EZV P80HL - levi priključek	80	241,56
111444	Bojler za sanitarno vodo horizontalni Hydra EZV P80HD - desni priključek	80	241,56



Z zunanjo regulacijo
Bakren grelec

Tehnični podatki	HYDRA MB P_R				HYDRA SLIM		HYDRA EZV P80H
Vrsta bojlerja	Akumulacijski bojler za sanitarno vodo						
Volumen	50 litrov	80 litrov	100 litrov	120 litrov	50 litrov	80 litrov	80 litrov
Vgradnja	Vertikalna				Vertikalna		Horizontalna
Notranja obdelava	Emajliran						
Dimenzije š x v (mm)	ø 454x605	ø 454x825	ø 454x965	ø 454x1105	ø 354x799	ø 354x1149	ø395 x 1018
Globina z nosilcem (mm)	480	480	480	480	390	390	415
Nosilec	Univerzalni - razdalja lukenj 130-360 mm						
Varnostni ventil (bar)	8	8	8	8	8	8	8
Dolžina MG anode ø22 (mm)	250	300	350	350	250	300	300
Prirobnica	Okrogla ø72						
Izolacija	Polivretanska pena (purpen) 17-40 mm						
Električni grelec bakren moč (kW)	2	2	2	2	2	2	2
Delovni tlak (bar)	6	6	6	6	6	6	6
Priključek za vodo (")	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Napetost	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Energetski razred	C	C	C	C	C	C	C
Inox izlivna cev, palični termostat, zunanja regulacija temperature							
Čas segrevanja vode na 75 °C	110 min	175 min	220 min	265 min	115min	185min	200 min
Količina mešane vode na 40 °C	90	145	180	210	95	145	115
Teža	20,6 kg	26,1	30,5	35,2	19,8	27,1	27,5 kg
Garancija na električne dele	Na bojler 5 let, na rezervne dele 25 mesecev						

Električni bojlerji za sanitarno vodo

CERAMIC (s keramičnim grelcem) - po naročilu



Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
385069	Bojler za sanitarno vodo Ceramic EZV P50 KG	50	258,64
361966	Bojler za sanitarno vodo Ceramic MB P80 KG	80	280,60
363329	Bojler za sanitarno vodo Ceramic MB P120 KG	120	335,87



Keramični grelec



AURORA (s suhim grelcem) - po naročilu

Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
385131	Bojler za sanitarno vodo Aurora EZV P50 SG	50	235,95
360313	Bojler za sanitarno vodo Aurora MB P80 SG	80	258,64
364651	Bojler za sanitarno vodo Aurora MB P120 SG	120	313,05



Suhi grelec



DIGITAL z elektronskim upravljanjem - po naročilu

Koda	Naziv	Cena
376121	Bojler za sanitarno vodo Digital EZV P50 R	217,77
376146	Bojler za sanitarno vodo Digital MB P80 R	235,95
376148	Bojler za sanitarno vodo Digital MB P120 R	299,51



Bakreni grelec




SIRIUS z elektronskim in Wi-fi upravljanjem - po naročilu

Koda	Naziv	Cena
385137	Bojler za sanitarno vodo Sirius EZV P50 W	281,33
361917	Bojler za sanitarno vodo Sirius MB P80 W	304,02
376019	Bojler za sanitarno vodo Sirius BLACK MB P80 W	335,87
364924	Bojler za sanitarno vodo Sirius MB P120 W	358,44



Bakreni grelec



Univerzalni nosilec za modele EZV in MB (ø395 in ø454mm)


KOMBINIRANI BOJLER TAURUS
z izmenjevalcem toplote

Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
343706	Bojler kombinirani Taurus MB PKL 50 R levi priključek	50	249,25
343756	Bojler kombinirani Taurus MB PKD 50 R desni priključek	50	249,25
124211	Bojler kombinirani Taurus MB PKL 80 R levi priključek	80	279,26
124219	Bojler kombinirani Taurus MB PKD 80 R desni priključek	80	279,26
124308	Bojler kombinirani Taurus MB PKL 120 R levi priključek	120	361,00
124309	Bojler kombinirani Taurus MB PKD 120 R desni priključek	120	361,00



Bakren grelec



Emajliran toplotni izmenjevalec

Z zunanjo regulacijo


INOX KOMBINIRANI BOJLER TAURUS MAX
z INOX grelcem in izmenjevalcem toplote za ogrevanje in sanitarno vodo

Koda	Naziv	Volumen (L)	Cena
349746	Taurus Max 200-2i-(0,6+1,3m ²) INOX Metalac	200	1.426,18
349893	Taurus Max 300-2i-(0,6+1,3m ²) INOX Metalac	300	1.588,44



Inox grelec



Inox toplotni izmenjevalec

Tehnični podatki	TAURUS MB PKL_R		
Vrsta bojlerja	Kombinirani bojler za sanitarno vodo		
Volumen	50 litrov	80 litrov	120 litrov
Vgradnja	Vertikalna		
Notranja obdelava	Emajliran		
Dimenzije š x v (mm)	454 x 605	454 x 825	454 x 1105
Globina z nosilcem (mm)	480	480	480
Nosilec	Univerzalni - razdalja lukenj 130-360 mm		
Varnostni ventil (bar)	8	8	8
Dolžina MG anode ø22 (mm)	250	300	350
Prirobnica	Okrogla ø72		
Izolacija	Polivretanska pena (purpen) 17-40 mm		
Električni grelec bakren moč (kW)	2	2	2
Izmenjevalec moč (kW) (ogr.režim 60° - 80°C)	5 kW	7 kW	7 kW
Priključek izmenjevalca (")	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Površina izmenjevalca (kW)	0,17	0,25	0,25
Delovni tlak (bar)	6	6	6
Priključek za vodo (")	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Napetost	230 V	230 V	230 V
Delovni in varnostni termostat	da	da	da
Energetski razred	C	C	C
Čas segrevanja vode na 75 °C	110 min	175 min	265 min
Količina mešane vode na 40 °C	90	145	225
Teža	23,6 kg	31,6 kg	40,3kg
Garancija	Na bojler 5 let, na rezervne dele 25 mesecev		

TAURUS MAX INOX			
Kombinirani INOX bojler za sanitarno vodo			
200 litrov		300 litrov	
Talna postavitev		Talna postavitev	
Inox		Inox	
632 x 1301		632 x 1812	
108		108	
/		/	
8		8	
400		400	
Bočna ø170mm		Bočna ø170mm	
Neopor + filc		Neopor + filc	
4,5 ali 6		4,5 ali 6	
17 zgornji / 34 spodnji		17 zgornji / 34 spodnji	
voda 3/4" / izmenj.1"		voda 3/4" / izmenj.1"	
0,6 zgornji	1,3 spodnji	0,6 zgornji	1,3 spodnji
6		6	
3/4"		3/4"	
230 V		230 V	
da		da	
C		C	
120 min		180 min	
Na bojler 10 let, na rezervne dele 25 mesecev			