


KOTLI NA PELETE UNICPEL



Vgrajen zalogovnik za pelete
Prostren predal za pepel



Enostaven mehanizem za čiščenje turbulatorjev



Avtomatsko upravljanje zgorevanja s senzorjem Huba

Koda	Naziv	Moč (kW)	Cena
UNICPEL12	+ UnicPel 12, kotel na pelete	12	3.220,80
UNICPEL18	+ UnicPel 18, kotel na pelete	18	3.355,00
UNICPEL24	+ UnicPel 24, kotel na pelete	24	3.477,00
UNICPEL30	+ UnicPel 30, kotel na pelete	30	3.647,80
	+ SUBVENCIJA EKO SKLADA		

Peletni kotel UnicPel

NOVO



- Avtomatsko upravljanje procesa zgorevanja
- Visoko učinkovita izolacija zgorevalne komore
- Vrhunska (High End) izolacija zgorevalne komore
- Enostaven dostop do ključnih komponent
- Zaščita pred pregrevanjem
- Upravljanje obtočne črpalke, črpalke za sanitarno vodo (STV), senzorja za sanitarno vodo, sobnega termostata



Zaslon na dotik, preprost za uporabo
Tedenski programator in možnost Wi-Fi povezave

Tehnični podatki		UNICPEL			
	enota	12	18	24	30
Nazivna moč	kW	12	18	24	30
Ogrevalna prostornina kotla	m ³	342	514	685	857
Višina	mm	1420	1460	1560	1560
Širina	mm	630	630	640	640
Globina	mm	800	840	840	840
Velikost posode za pelete	kg	100	110		
Minimalni prerez dimnika	ø mm	80			
Dovod zraka	ø mm	60	76		
Teža	kg	260	275	292	
Vrsta goriva	Lesni peleti	ø6 - ø8			
Zahtevani vlek dimnika	Pa	10 - 12			
Poraba električne energije	W	60 / 400			
Napajanje	V / Hz	230 / 50			
Prostornina posode za vodo v kotlu	L	42	45	60	
Dovoljen delovni tlak	bar	0.5 - 0.2			
Delovno območje pri temperaturi	°C	5 - 40			
Vlaga pri temperaturi okolja 30 °C	%	85			
Izkoristek	%	> 91	> 92	> 92	> 92
Emisije	mg / m ³	< 330	< 320	< 330	< 270
Temperatura dimnih plinov	°C	99	122	123	126
Temperatura ogrevne vode	°C	90			