



PELETNI GORILNIKI samočistilni

Koda	Naziv	Cena
PV0022	Peletni gorilnik PV20b - 20kW samočistilni	1.586,00
PV0032	Peletni gorilnik PV30b - 30kW samočistilni	1.708,00
PV0052	Peletni gorilnik PV50b - 50kW samočistilni	2.074,00

Peletni gorilniki so namenjeni ogrevanju malih in srednje velikih stanovanjskih in javnih stavb. Dosegajo nizke emisije zaradi popolnega zgorevanja.

Pritrditev peletnega gorilnika na vrata kotla se izvede z standardno prirobnico za oljni gorilnik. Električni vžig, samodejna izbira nivoja moči in informativni zaslon, enostavno in udobno upravljanje, odlična kakovost gorenja, visoka učinkovitost in večkratne varnostne funkcije.

Certificirano v skladu z EN 15270:2008.

Gorilnik je potrebno čistiti enkrat na teden oziroma na nekaj dni.

Tehnične lastnosti		PV20	PV30	PV50
Moč	kW	6 - 18	9 - 30	20 - 50
Gorivo		Kakovostni peleti 6...8mm		
Največja poraba goriva	kg/h	3,8	6,2	10,4
Moč plamen	kW	2,5	2,5	2,5
Najmanjši premer opreme kotla	mm	≥ 350	≥ 350	≥ 370
Najmanjša zahtevana dolžina kurišča	mm	350	400	520
Priključna moč		230V, 3A	230VAC, 3A	230VAC, 3A
Poraba energije v stanju pripravljenosti	W	3	3	7
Poraba energije med gorenjem	W	25 - 40	25 - 40	
Poraba energije pri vžigu	W	500	500	
Lambda		1.3 - 1.6	1.3 - 1.6	
Koncentracija CO	Ppm	< 100	< 100	
Največja količina dimnih plinov (pri 150 °C)	m³/h	75	75	130
Optimalna koncentracija O2	%	8...10	8...10	8...10
Zahtevani premer dimnika	mm	≥ 100	≥ 100	≥ 130
Optimalen podtlak peči	Pa	-6	-6	-6
Skupne dimenzije (DxŠxV)	mm	540 x 220 x 240	570 x 230 x 240	560 x 235 x 285
Dimenzije gorilne komore (DxØ)			200 x 162	260 x 175 x 180
Dimenzije pakiranja (DxŠxV)	mm	590 x 270 x 250	590x270x250	
Teža gorilnika (s paketom)	kg	11.5 (14)	12.5 (15)	17
Odstranjevanje pepela		Ročno	Ročno	Ročno



PELETNI POLŽ

Koda	Naziv	Primerno za gorilnike (kW)	Premer spirale (mm)	Moč motorja (W)	Cena
PA1525	Peletni polž 1,5m	20/30/50	40	25	kovinska cev 280,60
PA2025	Peletni polž 2,0m	20/30/50	40	25	kovinska cev 292,80