

TOPLOTNA ČRPALKA monoblock z inverterskim modulom PRIMA 6-16GT

Koda	EAN	Naziv	Cena
09-400600		PRIMA 6GT - monoblock toplotna črpalka inverter	4.867,80
09-400800		PRIMA 8GT - monoblock toplotna črpalka inverter	5.477,80
09-401000		PRIMA 10GT - monoblock toplotna črpalka inverter	6.051,20
09-401210		PRIMA 3F 12GT - monoblock toplotna črpalka inverter	7.015,00
09-401610		PRIMA 3F 16GT - monoblock toplotna črpalka inverter	7.535,21

3 funkcije v 1 napravi - ogrevanje,
hlajenje
in sanitarna voda

Najvišji razred energetske
učinkovitosti

Spletni nadzor prek
aplikacije - priloženo

Tiho delovanje

Ekološko hladilno sredstvo



Garancija: 5 let



Tehnične lastnosti		enota	PRIMA 6GT	PRIMA 8GT	PRIMA 10GT	PRIMA 3F 12GT	PRIMA 3F 16GT
Grelna moč	ogrevalni način (A7W35)	kW	6,35	8,40	10,00	12,10	15,90
Priključna moč		kW	1,28	1,63	2,02	2,44	3,53
Koeficient učinkovitosti - COP			4,95	5,15	4,95	4,95	4,50
Grelna moč	ogrevalni način (A7W35)	kW	6,00	7,50	9,50	11,90	16,00
Priključna moč		kW	2,03	2,36	3,06	3,90	5,61
Koeficient učinkovitosti - COP			2,95	3,18	3,10	3,05	2,85
Hladilna moč	hladilni način (A7W35)	kW	7,00	7,45	8,20	11,50	14,00
Priključna moč		kW	2,33	2,22	2,52	4,18	5,60
EER			3,00	3,35	3,25	2,75	2,50
ErP razred energijske učinkovitosti	W35		A+++				
	W55		A++				
Razpon regulacije grelni moči (min/max) A7W35		kW	2,73 / 7,41	3,36 / 9,11	3,81 / 10,03	5,58 / 14,60	6,43 / 16,80
Moč dodatnega električnega grelnika		kW	3	3	3	9	9
Zvočna moč		dB	58	59	60	65	68
Zvočni tlak na razdalji 3m		dB	40	41	42	45	48
Kompresor			dvojni rotacijski				
Ventilator			DC				
Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)			lamelni				
Hladilno sredstvo			R32 1,4kg	R32 1,4kg	R32 1,4kg	R32 1,75kg	R32 1,75kg
Dimenzije (v x š x g)		mm	792x1295x429	945x1385x526	945x1385x526	945x1385x526	945x1385x526
Dimenzije paketa (v x š x g)		mm	945x1375x475	1120x1465x560	1120x1465x560	1120x1465x560	1120x1465x560
Neto/bruto teža		kg	103 / 126	126 / 153	126 / 153	165 / 193	165 / 193
Območje delovanja (zunanja temperatura)	hlajenje	°C	-5 ~ 43				
	ogrevanje	°C	-25 ~ 35				
	sanitarna voda	°C	-25 ~ 43				
Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)			ploščni				
Priključki		"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Temperaturno območje vode	hlajenje	°C	5 ~ 30				
	ogrevanje	°C	12 ~ 65				
	sanitarna voda	°C	10 ~ 60				
Napetost in frekvenca		V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	280-415 / 50	280-415 / 50

Skladno s standardom EN 14511 A - temperatura zraka;
W - temperaturno območje ogrevane vode

Skladno s standardom EN 12102



TOPLOTNA ČRPALKA split inverter PRIMA S 6-16GT

Koda	EAN	Naziv	Cena
09-410600		PRIMA S 6GT - toplotna črpalka split inverter	5.439,98
09-410800		PRIMA S 8GT - toplotna črpalka split inverter	6.140,26
09-411000		PRIMA S 10GT - toplotna črpalka split inverter	6.140,26
09-411210		PRIMA S 3F 12GT - toplotna črpalka split inverter	7.340,74
09-411610		PRIMA S 3F 16GT - toplotna črpalka split inverter	7.840,94

3 funkcije v 1 napravi - ogrevanje,
hlajenje in sanitarna voda
Najvišji razred energetske
učinkovitosti
Spletni nadzor prek
aplikacije - priloženo
Tiho delovanje
Ekološko hladilno sredstvo
Garancija: 5 let



Tehnične lastnosti		enota	PRIMA S 6GT	PRIMA S 8GT	PRIMA S 10GT	PRIMA S 3F 12GT	PRIMA S 3F 16GT
Zunanja enota			ODU Prima S 6GT	ODU Prima S 8GT	ODU Prima S 10GT	ODU Prima S 12GT	ODU Prima S 16GT
Notranja enota			IDU Prima S 6GT	IDU Prima S 8GT	IDU Prima S 10GT	IDU Prima S 12GT	IDU Prima S 16GT
Grelna moč	ogrevalni način (A7W35)	kW	6,20	8,30	10,00	12,10	16,00
Priključna moč		kW	1,24	1,60	2,00	2,44	3,56
Koeficient učinkovitosti - COP			5,00	5,20	5,00	4,95	4,50
Grelna moč	ogrevalni način (A7W35)	kW	6,00	7,50	9,50	12,00	16,00
Priključna moč		kW	2,00	2,36	3,06	3,87	5,52
Koeficient učinkovitosti - COP			3,00	3,18	3,10	3,10	2,90
Hladilna moč	hladilni način (A7W35)	kW	7,00	7,40	8,20	11,60	14,00
Priključna moč		kW	2,33	2,19	2,48	4,22	5,71
EER			3,00	3,38	3,30	2,75	2,45
ErP razred energetske učinkovitosti	W35				A+++		
	W55				A++		
Nazivni pretok vode		m ³ /h	1,07	1,43	1,72	2,08	2,75
Kompresor					dvojni rotacijski		
Ventilator					DC		
Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)					lamelni		
Hladilno sredstvo			R32 1,5kg	R32 1,65kg	R32 1,65kg	R32 1,84kg	R32 1,84kg
Cevni priključki	vrsta priključka	mm			navojni priključek		
	tekočina (ø)	mm	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	plin (ø)	m			15,9		
	min. dolžina	m			2		
	max. dolžina	m			30		
Dovoljena razlika v viš. namestitve enot		m			20		
Zvočna moč (nivo hrupa) zunanje enote		dB	58	59	60	64	68
Zvočni tlak zunanje enote		dB	38	39	40	44	48
Zvočna moč (nivo hrupa) notranje enote		dB	38	42	42	43	43
Dimenzije zunanje enote (v x š x g)		mm	712x1008x426	865x1118x523	865x1118x523	865x1118x523	865x1118x523
Dimenzije notranje enote (v x š x g)		mm	790x420x270	790x420x270	790x420x270	790x420x270	790x420x270
Dimenzije paketa zunanje enote (v x š x g)		mm	800x1065x485	890x1180x560	890x1180x560	890x1180x560	890x1180x560
Dimenzije paketa notranje enote (v x š x g)		mm	1050x525x360	1050x525x360	1050x525x360	1050x525x360	1050x525x360
Neto/bruto teža zunanje enote		kg	60 / 65,5	78,5 / 92	78,5 / 92	116 / 129,5	116 / 129,5
Neto/bruto teža notranje enote		kg	43 / 49	43 / 49	43 / 49	45 / 51	45 / 51
Razpon regulacije grelne moči (min/max) A7W35		kW	2,7 / 7,4	3,4 / 9,1	3,8 / 10,3	5,6 / 14,6	6,4 / 16,8
Moč dodatnega električnega grelca		kW	3	3	3	9	9
Priključki notranje enote		"	1"	1"	1"	1"	1"
Območje delovanja (zunanja temperatura)	hlajenje	°C			-5 ~ 43		
	ogrevanje	°C			-25 ~ 35		
	sanitarna voda	°C			-25 ~ 43		
Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)					lamelni		
Temperaturno območje vode	hlajenje	°C			5 ~ 25		
	ogrevanje	°C			25 ~ 65		
	sanitarna voda	°C			30 ~ 60		
Napajanje	zunanja enota	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50
	notranja enota	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50

Skladno s standardom EN 14511 A - temperatura zraka;
W - temperaturno območje ogrevane vode
Skladno s standardom EN 12102

