

TOPLOTNA ČRPALKKA za ogrevanje SPLIT DC INVERTER

Koda	Naziv		Cena
MIDEA6SPLIT	Midea S 6kW - toplotna črpalka, split inverter	Zunanja + notranja enota	5.439,98
MIDEA8SPLIT	Midea S 8kW - toplotna črpalka, split inverter	Zunanja + notranja enota	6.140,26
MIDEA3F12SPLIT	Midea S 3F 12kW - toplotna črpalka, split inverter	Zunanja + notranja enota	7.340,74
MIDEA3F14SPLIT	Midea S 3F 14kW - toplotna črpalka, split inverter	Zunanja + notranja enota	7.540,82
MIDEA3F16SPLIT	Midea S 3F 16kW - toplotna črpalka, split inverter	Zunanja + notranja enota	7.840,94
MIDEA3F30MONO	Midea 30kW - toplotna črpalka, monoblock inverter	Zunanja + notranja enota	10.790,90

GARANCIJA:

2eti + 3 leta po servisni shemi proizvajalca

MIDEA

toplotni izmenjevalec

MITSUBISHI

kompresor twin - rotary

ELEKTRONSKA

obtočna črpalka



SPLIT INVERTER ZUNANJA ENOTA



NOTRANJA ENOTA









MONOBLOCK DC INVERTER 30kW

Tehnične lastnosti

SPLIT DC INVERTER

MONO DC INVERTER

Model	enota	MHA-V 6W/HB-A60	MHA-V 8W/HB-A100	MHA-V 12W/HB-A160	MHA-V 14W/HB-A160	MHA-V 16W/HB-A160	MHC-V 30W D2RN8
Električni priklop	V/Hz/Ph	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Električni tok	A	16	20	12	12	12	12
Tip hladiva		R 32	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Grelna moč	kW	6	8	12	14	16	30
COP + 2 - 35 - 7 - 55 °C energetski certifikat	A+++ / A++	5,01	5,21	4,95	4,71	4,51	3,99
Temperatura sistemske vode max.	°C	65	65	65	65	65	60
Temperatura san. vode min - max - nastavljivo	°C	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Minimalna zunanja temperatura	°C	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Wi Fi krmiljenje	vgrajeno	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73
Notranja enota							
Tipalo za sanit. vodo		DA	DA	DA	DA	DA	DA
Dimenzije notranje enote Š x V x G	mm	42 x 79 x 27	42 x 79 x 27	42 x 79 x 27	42 x 79 x 27	42 x 79 x 27	
Teža notranje enote	kg	37	37	39	39	39	
Zunanja enota							
Število kompresorjev		1	1	1	1	1	1
Št. ventilatorjev		1	1	1	1	1	2
Dimenzije zunanje enote Š x V x G	mm	100 x 72 x 43	112 x 86 x 53	112 x 86 x 53	112 x 86 x 53	112 x 86 x 53	113 x 156 x 54
Teža zunanje enote	kg	58	77	112	112	114	178



TOPLOTNA ČRPALKKA za ogrevanje SPLIT DC INVERTER z bojlerjem

Koda	Naziv	Cena
MIDEA6W190SPLIT	Midea S 6kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 190L	7.890,96
MIDEA8W190SPLIT	Midea S 8kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 190L	8.091,04
MIDEA3F12W240SPLIT	Midea S 3F 12kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 240L	9.190,26
MIDEA3F14W240SPLIT	Midea S 3F 14kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 240L	9.640,09
MIDEA3F16W240SPLIT	Midea S 3F 16kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 240L	9.839,97

GARANCIJA:

2 leti + 3 leta kompresor
po servisni shemi proizvajalca

MIDEA

toplotni izmenjevalec

MITSUBISHI

kompresor twin - rotary

ELEKTRONSKA

obtočna črpalka



Tehnične lastnosti

SPLIT DC INVERTER

Model	enota	MHA-V4W/190	MHA-V6W/190	MHA-V8W/190	MHA-V12W/240	MHA-V14W/240	MHA-V16W/240
Električni priključek	V/Hz/Ph	220/50/1	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Električni tok	A	16	16	20	16	16	16
Tip hladiva		R 32	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Grelna moč	kW	6	6	8	12	14	16
COP + 2 - 35 - 7 - 55 °C energetski certifikat	A+++ / A++	5,01	5,01	5,21	4,95	4,71	4,51
Temperatura sistemske vode do	°C	65	65	65	65	65	65
Temperatura san. vode min - max - nastavljivo	°C	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Minimalna zunanja temperatura	°C	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Notranja enota z bojlerjem 190 ali 240 l		190 l	190 l	190 l	240 l	240 l	240 l
Možnost cirkulacije		DA	DA	DA	DA	DA	DA
Dimenzije notranje enote Š x V x G	cm	60 x 60 x 168	0	0	60 x 60 x 194	0	0
Teža notranje enote	kg	135	135	135	165	165	165
Zunanja enota							
Število kompresorjev		1	1	1	1	1	1
Št. ventilatorjev		1	1	1	1	1	1
Dimenzije zunanje enote Š x V x G	cm	100 x 72 x 43	100 x 72 x 43	112 x 86 x 53	112 x 86 x 53	112 x 86 x 53	112 x 86 x 53
Teža zunanje enote	kg	58	58	77	112	112	114

