

* Po naročilu

TOPLOTNA ČRPALKA za ogrevanje in sanitarno vodo MONO DC INVERTER R290

Koda	Naziv	Cena
HB 08 *	TLC Mono DC Inverter 8kW - monoblok toplotna črpalka inverter	3.934,42
HB 10 *	TLC Mono DC Inverter 10kW - monoblok toplotna črpalka inverter	4.508,20
HB 126 TP0	TLC Mono DC Inverter 12kW - monoblok toplotna črpalka inverter	5.204,83
HB 146 TP0 *	TLC Mono DC Inverter 14kW - monoblok toplotna črpalka inverter	5.532,77
HB 166 TP0	TLC Mono DC Inverter 16kW - monoblok toplotna črpalka inverter	5.696,71



NOVO

GARANCIJA: 2 leti + 3 leta kompresor

Nepovratna finančna spodbuda Eko sklada je namenjena fizičnim osebam v eno ali večstanovanjskih stavbah. Višina subvencije je odvisna od izvedenega ukrepa in bistveno skrajša odplačilno dobo investicije.

Višina subvencije novogradnja: **1000eur**

Višina subvencije adaptacija ob odstranitvi kurilne naprave: **2500eur**



Tehnične lastnosti	enota	HB 08	HB 10	HB 126 TP0	HB 146 TP0	HB 166 TP0
Električni priklop	V/Hz/Ph	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Električni tok	A	16	20	12	12	12
Tip hladiva		R 290	R 290	R 290	R 290	R 290
Grelna moč	kW	8	10	12	14	16
COP +2 - 35 - 7-55 C energetski certifikat	A+++/A++	5,04	5,01	5,01	4,75	4,52
Možnost hlajenja		Da	Da	Da	Da	Da
Temperatura ogrevalne vode max	°C	80	80	80	80	80
Temperatura sanitarne vode min - max	°C	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Minimalna zunanja temperatura	°C	-25	-25	-25	-25	-25
WI FI krmljenje	Vgrajeno	Da	Da	Da	Da	Da
Električni grelec	Opcija - vgrajeno					
Tipalo za sanitarno vodo	Serijsko	Da	Da	Da	Da	Da
Število kompresorjev		1	1	1	1	1
Proizvajalec kompresorja		GMCC MITSUBISHI				
Število kompresorjev		1	1	1	1	1
Tip kompresorja		Twin-rotary				
Obtočna črpalka - elektronska inverter		Vgrajena				
Tipalo za sanitarno vodo		Priloženo				
Število ventilatorjev - inverter		1	1	1	1	1
Dimenzije zunanje enote ŠxVxG	cm	129x72x42	136x83x53	138x83x56	138x83x56	138x83x56
Teža zunanje enote	kg	99	99	125	125	125


* Po naročilu

TOPLOTNA ČRPALKA za ogrevanje in sanitarno vodo SPLIT DC INVERTER R32

Koda	Naziv	Cena
HT043SD0 HN063SD0	TLC Split Dc Inverter 5kW - toplotna črpalka split inverter	3.688,50
HT063SD0 HN063SD0	TLC Split Dc Inverter 7kW - toplotna črpalka split inverter	3.934,40
HT103SD0 HN103SD0	TLC Split Dc Inverter 10kW - toplotna črpalka split inverter	4.508,18
HT123SD0 HN123SD0 *	TLC Split Dc Inverter 12W - toplotna črpalka split inverter	5.040,97
HT163SD0 HN163SD0 *	TLC Split Dc Inverter 16kW - toplotna črpalka split inverter	5.532,77

**GARANCIJA: 2 leti + 3 leta kompresor**

Nepovratna finančna spodbuda Eko sklada je namenjena fizičnim osebam v eno ali večstanovanjskih stavbah. Višina subvencije je odvisna od izvedenega ukrepa in bistveno skrajša odplačilno dobo investicije.

Višina subvencije novogradnja: **1000eur**

Tehnične lastnosti	enota	HT043SD0 HN063SD0	HT063SD0 HN063SD0	HT103SD0 HN103SD0	HT123SD0 HN123SD0	HT163SD0 HN163SD0
Električni priklop	V/Hz/Ph	220/50/1	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3
Električna tok	A	12	12	16	12	12
Tip hladiva		R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Grelna moč	kW	5	7	10	12	16
Možnost hlajenja		Da	Da	Da	Da	Da
COP + 2 - 35 - 7-55 C energetski certifikat	A+++/A++	5,06	5,01	4,81	5,01	4,52
Temperatura ogrevalne vode max	°C	65	65	65	65	65
Temperatura sanitarne vode min - max	°C	30 - 60	30 - 60	30-60	30 - 60	30 - 60
Minimalna zunanja temperatura	°C	-25	-25	-25	-25	-25
WI FI krmljenje - Vgrajeno	€	Vgrajeno				
Notranja enota						
Tipalo za sanitarno vodo		Da	Da	Da	Da	Da
Električni grelec	kW	3kW	3kW	3kW	3x3kW	3x3kW
Dimenzije notranje enote ŠxVxG	cm	42x79 x27	42x79 x27	42x79 x27	42x79 x27	42x79 x27
Teža notranje enote	kg	41	41	41	42	42
Zunanja enota						
Število kompresorjev		1	1	1	1	1
Proizvajalec kompresorja		GMCC MITSUBISHI				
Tip kompresorja		Twin-rotary				
Obtočna črpalka - elektronska		Vgrajena				
Tipalo za sanitarno vodo		Priloženo				
Št. ventilatorjev		1	1	1	1	1
Dimenzije zunanje enote Š V G	cm	85x70x37	85x70x37	101x86x50	101x86x50	101x86x50
Teža zunanje enote	kg	40	40	62	90	90