



Odprt ventilator



Chrom



Silver



Antracit

ICON15 - aksialni ventilator s samozapiralnimi krilci

Koda	EAN	Napetost (V)	Moč (W)	Pretok zraka (m³/h)	Glasnost (dB)	Priključna cev (Ø/m)	Teža (kg)	Cena
ICON15	5019009303468	230V	7,5	68	30,3	100/4	0,74	95,87

ICON hišni ventilatorji za vgradnjo na steno ali strop so na voljo v 3 različnih velikostih. Vsak model potrebuje odprtino ustrezne velikosti, ki se izvrti v strop ali steno. Ventilator se poveže z jaškom, ki odvaja zrak iz prostora v zunanost. Zunanja odprtina mora biti pokrita z ustrezno zunanjo rešetko, ki je na voljo ločeno. Serijo **ICON** ventilatorjev uporabljamo za prezračevanje prostorov. Ventilator lahko upravljamo z oddaljenim stikalom ali z vgrajenim kontrolnim modulom. Slednji nam ponujajo številne dodatne možnosti krmiljenja ventilatorja vključno s časovnikom, zaznavalom vlažnosti, senzorjem gibanja, potezno vrvico, krmiljenje pretoka zraka ali kombinacijo vseh teh naštetih funkcij. Dodatni moduli so na voljo ločeno in se lahko vgradijo ob montaži ali naknadno. Ohišje ventilatorja **ICON** ustreza standardu zaščite z oznako IPx4, kar omogoča vgradnjo v cono 2 v kopalnicah, toaletah, kuhinjah in sobah za skladiščenje, kot definira standard 701 BS7161:2008 (IEEE standardi o električnih napeljavah, verzija 17). Prav tako so v skladu z aktualnimi predpisi v gradbeništvu. Ventilatorja ne postavljajte v neposredno bližino toplotnih virov, kot so radiatorji ali območja, kjer temperatura presega 40°C.

FUNKCIJSKI MODULI za ventilatorje ICON15

Koda	EAN	Naziv	Cena
PCM	5019009303369	Modul - potezna vrvica	29,28
TM	5019009303499	Modul - nastavljen timer 1-30min	30,61
HTM	5019009311708	Modul - senzor vlage 40 - 90%, timer, vrvica	62,83
PRTM	5019009303390	Modul - senzor gibanja, timer	35,99
PCTS	5019009303444	Modul - nastavljen timer 1-30min	30,32

POKROVI za ventilatorje ICON15

Koda	EAN	Naziv	Cena
ICON15PC	5019009304311	Pokrov CHROM za ICON15	192,27
ICON15PS	5019009304335	Pokrov SILVER za ICON15	54,66
ICON15PA	5019009304328	Pokrov ANTRACIT za ICON15	44,90

Tehnični podatki

Pretok zraka	69 m³/h
Zvočni tlak na 3 m	28,8 dB (A)
Tip	Aksialni
Montaža	Vgradni
Teža	0,74 kg
Dolžina priklj. cevi	do 4 m
Izhod	100 mm
Poraba energije	9,4 W
Napetost	230 VAC/50 Hz
Maks.temp.okolice	40 °C
Razred zaščite	IPX4
A	197
H	40
G	100

